

Jellemzők	Motortípusok												
	1.2	1.2 S	1.3	1.3	1.3 N	1.3 S	1.3i	1.4	1.4 S	1.4i	1.6	1.6 S	1.6i
Kód	12ST	12SC	13N	13S	13NB	13S	C13N	E14LV	14NV	C14NZ	16SH	16SV	C16NZ
Gyártási időszak	1984-89	1984-91	1984-86	1984-86	1986-90	1986-90	1986-90	1989-91	1989-91	1989-91	1984-86	1986-91	1986-91
Összlökettérfogat, cm ³	1196	1196	1297	1297	1297	1297	1297	1389	1389	1389	1598	1598	1598
Furat/löket, mm	77,8/62,9	79/61	75/73,4	75/73,4	75/73,4	75/73,4	75/73,4	77,6/73,4	77,6/73,4	77,6/73,4	79/81,5	79/81,5	79/81,5
Sűrítési arány	9,2	9,0	8,2	9,2	8,2	9,0	9,0	8,6	9,4	9,4	9,2	10,0	9,2
Teljesítmény, kW (LE) 1/min fordulatszámon	40 (54) 5600	40 (54) 5600	44 (60) 5800	51 (70) 5800	44 (60) 5800	51 (70) 5800	44 (60) 5600	44 (60) 5200	55 (75) 5600	44 (60) 5600	66 (90) 5800	60 (82) 5400	55 (75) 5200
Nyomaték, Nm 1/min fordulatszámon	90 2200	84 3600	94 3400-3800	101 3800-4200	96 3200	84 3600	96 3400	105 2600	108 3000	103 2800	126 3800-4200	130 2600	125 3200
Üzemanyag, ólmozott/ólmozatlan ¹	98/95,98	98/95	98/95	98/95,98	91/91	98/95,98	-/91,95	95/91	98/95	-/91,95	98/95,98	98/95	-/91,95
Megengedett legnagyobb fordulatszám, 1/min	6000	6000	6000	6000	6600	6000	6000	6000	6600	6000	6000	6000	6000
Keverékképzés	karburátor Pierburg 1B1	karburátor Weber 32 TL	karburátor Pierburg 35 PDSI	karburátor Pierburg 2E3	karburátor Pierburg 1B1	karburátor Pierburg 2E3	központi befecskendezés GM Multec	Karburátor Pierburg 2E1	Karburátor Pierburg 2E1	központi befecskendezés GM Multec	karburátor GM Varajet II	karburátor Pierburg 2E3	központi befecskendezés GM Multec
Alapjárat fordulat/szám, 1/min	900-950	900-950	900-950	900-950	900-950	900-950	730-880	900-950	900-950	830-990	900-950	800-950	750-900
CO-tartalom alapjáraton, %	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	0,3-1,0	1,0-1,5	0,4	0,3-1,0	0,5-1,5	0,4	1,0-1,5	0,5-1,5	0,4
Gyújtás rendszer	tranzisztoros	elektronikus ²	tranzisztoros	tranzisztoros	elektronikus ³	elektronikus ³	elektronikus ³	elektronikus ⁴	elektronikus ⁴	elektronikus ⁴	tranzisztoros	elektronikus ⁴	elektronikus ⁴
Olajnyomás, bar 1/min fordulatszámon	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 900	1,5 750
Termosztát nyit, °C	92	91	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	92
A generátorékszíj mérete, mm	9,5x875	9,5x950	9,5x875	9,5x875	9,5x875	9,5x875	9,5x875	9,5x925	9,5x925	9,5x925	9,5x888	9,5x925	9,5x913
Az akkumulátor feszültsége, V kapacitása, Ah	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 55	12 44	12 44
Szabályozott katalizátorral							●			●			●

¹ Valamennyi benzinmotor üzemeltethető ólmozatlan benzinnel

² Megszakitó nélküli

³ Indukciós jeladóval vezérelt jellegfelület

⁴ Hall-jeladóval vezérelt jellegfelület

Jellemzők	Motortípusok													
	GSE	1.8i	1.8 S	1.8i	1.8i	2.0i	2.0i	2.0i	2.0i 16V	2.0i 16V	1.6D	1.7D	1.5TD	
Kód	18E	18SE	E18NV/ S18NV	C18NZ	18NE	C20NE	20NE	20SEH/ 20SER	C20XE	20XEJ	16DA	17D	TC4EC1	
Gyártási időszak	1984-86	1984-86	1986-91	1986-91	1986-91	1986-91	1986-91	1986-91	1986-91	1986-91	1986-89	1989-91	1989-91	
Összlökettérfogat, cm ³	1796	1796	1796	1796	1796	1998	1998	1998	1998	1998	1598	1700	1488	
Furat/löket, mm	84,8/79,5	84,8/79,5	84,8/79,5	84,8/79,5	84,8/79,5	86/86	86/86	86/86	86/86	86/86	80/79,5	82,5/79,5	76/82	
Sűrítési arány	9,5	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	10,0	10,5	10,5	23	23	22	
Teljesítmény, kW (LE) 1/min fordulatszámon	85 (115) 5800	82 (112) 5400	62 (84) 5400	66 (90) 5400	66 (90) 5400	85 (115) 5200	85 (115) 5200	95 (129) 5600	110 (150) 6000	110 (150) 6000	40 (54) 4600	42 (57) 4600	53 (72) 4600	
Nyomaték, Nm 1/min fordulatszámon	151 4800	158 3000	143 2600	154 2800	154 2800	170/170 2600	175/170 2600	180 4600	196 4800	196 4800	96 2400	105 2400-2600	143 2600	
Üzemanyag, ólmozott/ólmozatlan ¹	98/95,98	98/95,98	-/91,95	-/91,95	-/91,95	-/91,95	-/91,95	98/95,98	98/95	-/95,98	98/95,98	gázolaj	gázolaj	gázolaj
Megengedett legnagyobb fordulatszám, 1/min	6000	6400	6000	6400	6400	6400	6400	6400	6800	6800	5000	5000	4600	
Keverékképzés	szívócső-befecskendezés Bosch LE-Jetronic	szívócső-befecskendezés Bosch LE-Jetronic	karburátor Ecotronic 2E-E	központi befecskendezés GM Multec	központi befecskendezés GM Multec	szívócső-befecskendezés Bosch-Motronic	szívócső-befecskendezés Bosch-Motronic	szívócső-befecskendezés Bosch-Motronic	szívócső-befecskendezés Bosch-Motronic	szívócső-befecskendezés Bosch-Motronic	befecskendező Bosch VE 4	befecskendező Bosch VE 4	befecskendező Bosch VE 4	
Alapjárat fordulat/szám, 1/min	900-950	900-950	870-970	850-950	850-950	720-780	720-780	720-780	890-990	890-990	800-900	820-880	780-840	
CO-tartalom alapjáraton, %	0,5	0,3	0,5-1,5	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	0,7-1,2	0,7-1,2				
Gyújtás rendszer	tranzisztoros	tranzisztoros	elektronikus ³	elektronikus ⁴	elektronikus ⁴	elektronikus ³	elektronikus ³	elektronikus ³	elektronikus ³	elektronikus ³	-	-	-	
Olajnyomás, bar 1/min fordulatszámon	1,5 900	1,5 925	1,5 880	1,5 900	1,5 900	1,5 720	1,5 720	1,5 720	1,5 900	1,5 900	1,5 850	1,5 820	1,5 780	
Termosztát nyit, °C	91	91	92	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	
A generátorékszíj mérete, mm	9,5x888	9,5x900	9,5x925	9,5x900	9,5x900	9,5x925	9,5x925	9,5x925	9,5x913	9,5x913				
Az akkumulátor feszültsége, V kapacitása, Ah	12 55	12 55	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 44	12 66	12 66	12 66	
Szabályozott katalizátorral				●		●			●					